

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα .
Λειτουργία ion exchange
Συνδέονται απευθείας στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης
Δυνατότητα προσάρτησης για αναλογικό ή ψηφιακό αγωγιμόμετρο γι αυτό το λόγο χρειάζεται να υπάρχει παροχή ρεύματος

ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΡΟΗ / ΩΡΑ	ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
DI 1500	1500 ΛΙΤΡΑ	300 ΛΙΤΡΑ	ΑΝΑΛΩΓΙΚΟ / ΨΗΦΙΑΚΟ	Υ: 410mm D: 240mm
DI 2000	2000 ΛΙΤΡΑ	300 ΛΙΤΡΑ	ΑΝΑΛΩΓΙΚΟ / ΨΗΦΙΑΚΟ	Υ: 490mm D: 240mm
DI 2800	2800 ΛΙΤΡΑ	950 ΛΙΤΡΑ	ΑΝΑΛΩΓΙΚΟ / ΨΗΦΙΑΚΟ	Υ: 600mm D: 240mm
DI7000	7000 ΛΙΤΡΑ	2000 ΛΙΤΡΑ	ΑΝΑΛΩΓΙΚΟ / ΨΗΦΙΑΚΟ	Υ: 660mm D: 363mm
DI11000	11000 ΛΙΤΡΑ	2500 ΛΙΤΡΑ	ΨΗΦΙΑΚΟ	Υ: 850mm D: 363mm