

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΦΟΡΗΤΗ ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονή ανεξάρτητη αμμοβολή με πενταλ

Μπορεί να λειτουργήσει μόνη ή με ή καμπίνα

Η μονάδα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο πάχους 7 mm

Διαθέτει ενσωματωμένο μετρητή, ρυθμιστή, φίλτρο, σύστημα αντι-υγρασίας

Μπορεί να χρησιμοποιεί λειαντικά 25/250 μ

Ακροφύσιο 1,2 mm

Πνευματικός διακόπτης ποδιών

Διαστάσεις : 10x18x30 cm

Βάρος : 3 kg

Εφαρμογές για την επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων, ρητινών, κεραμικών, χύτευσης

Το δοχείο No-Stop εμποδίζει το σχηματισμό υγρασίας, αποφεύγοντας την επακόλουθη διακοπή της λειαντικής άμμου .

Ο εκτοξευόμενος ψεκασμός της άμμου είναι σταθερός και ακριβής με κάθε μέγεθος λειαντικών οξειδίων και μικροσφαιριδίων αργιλίου που χρησιμοποιούνται γενικά στο εργαστήριο (25 - 250 μικρά).

Όλος ο εξοπλισμός κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς CE και σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που καθορίζει η TÜV