

## ΔΙΦΥΛΛΟΣ ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΒ 600



**ΦΟΡΙΑΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 90 LTR ΧΗΜΙΚΩΝ( ΟΞΕΩΝ - ΒΑΣΕΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ EN 61010-1, EN 16121, EN 16122 NORMS - CE MARK - TÜV CERTIFICATION**

### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

**Διαστάσεις Εξωτερικές : 600 x 500 x 1998mm**

**Διαστάσεις Εσωτερικές: 520x440x 765 + 726 mm**

**Βάρος: 100 Kg**

**Συνολικός Όγκος: 341 lt.**

**Κατασκευή : Συμπαγής κάλυβας 10/10 με πλήρως οικολογική πυράντοχη μόνωση και χρωματική επικάλυψη πάχους 60μm /250μm.**

**Εξωτερική μονολιθική κατασκευή, εσωτερικό σώμα ανθεκτικό στα διαβρωτικά προϊόντα.**

**Δυο ξεχωριστοί τομείς, ένας για τα προϊόντα ACID και ένας για τα προϊόντα BASE.**

**Τομέας για προϊόντα ACID: 2 ράφια από ανοξείδωτο κάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο με εποξειδικές αντιοξειδωτικές σκόνες.**

**Τομέας για προϊόντα BASE: 2 ράφια από ανοξείδωτο κάλυβα. Ράφια σε σχήμα δίσκου ρυθμιζόμενα σε ύψος με ράφια, με λεκάνη πυθμένα, από ηλεκτρογαλβανισμένο κάλυβα βαμμένο.**

**Κλειδαριά με εξαγόμενο κύλινδρο (βασικό κλειδί "πακέτο-partout kit" κατ' απαίτηση σε περίπτωση χαμένων κλειδιών). Οι πόρτες ανοίγουν μέχρι 180 °.**

**Φίλτρο ενεργού άνθρακα Carbox® με ηλεκτρονική συσκευή Cunctator® IMQ IPX4, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60335-1, EN 60335-2-80 και EN 50366**

**Ενδεικτική λυχνία ON / OFF.**

**Δύο αυτόματες βαλβίδες IGNIS LOCK σφραγίζουν το θάλαμο σε θερμοκρασία 70° C (+/- 10° C)**

**Πυροπροστασία : 90 min**

**Παραδίδεται με μία (1) βάση τύπου λεκάνης**

**Πιστοποιήσεις: EN 14470 -1 , EN 14727 , TUV**